
FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P2.6 exterior de 7 × 4 m

Medida comercial 7 × 4 m · 112 gabinetes de 500 × 500 mm · 4.500 nits · IP65



2688 × 1536 px
Resolución total

4.500 nits
Brillo · visible de día


IP65
Lluvia y polvo

14 × 8
Gabinetes de 500 × 500 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	**7 × 4 m**
Superficie	**28 m²**
Configuración	**14 × 8 gabinetes (112)**
Resolución	**2688 × 1536 px**
Pixeles totales	**4.128.768**
Densidad	**147.456 px/m²**
Peso de los gabinetes	**840 kg · 30 kg/m²**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
Procesador	**NovaStar VX1000**
Distancia de visión	**2 a 60 m**

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL




QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

112	Gabinetes LED outdoor P2.6 500 × 500 mm
✓	Software de gestión NovaStar
14	Flight cases para transporte y montaje
112	Fuentes de poder 5 V / 60 A · 1 por gabinete
112	Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
112	Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
1	Procesador de video NovaStar VX1000
12	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
112	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
14	Barras de colgado

REPUESTOS 20 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P2.6 500 × 500 MM · PLANO TÉCNICO



Medidas	**500 × 500 × 80 mm**
Peso	**7,5 kg**
Material	**Aluminio fundido (Die-cast)**
Módulos	**4 (2 × 2) de 250 × 250 mm**
Resolución	**192 × 192 px**
Fuentes de poder	**1 × 5 V / 60 A**
Tarjeta receptora	**NovaStar · 1 por gabinete**
Protección	**IP65**

MÓDULO LED

Medidas	**250 × 250 mm**
Resolución	**96 × 96 px**
Tipo de LED	**SMD1921**
Configuración de píxel	**1R1G1B**
Escaneo	**1/32**
Conector	**HUB75-A**
Driver	**Corriente constante**
Peso	**0,8 kg**

IMAGEN

Pixel pitch	**2,604 mm**
Densidad	**147.456 px/m²**
Brillo	**4.500 nits**
Refresco	**7.680 Hz**
Escala de grises	**256 niveles por color**
Colores	**16,7 millones**
Ángulo de visión	**160° H × 120° V**

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	**IP65**
Temperatura de trabajo	**–30 °C a +60 °C**
Temperatura de almacenaje	**–35 °C a +65 °C**
Humedad de trabajo	**10 % a 95 % HR**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
MTBF	**> 20.000 h**
Vida útil	**100.000 h de trabajo**
Garantía	**2 años · Full-Stage**

CE · UKCA · FC · RoHS COMPLIANT · ISO 9001

Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.

Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com