


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P3.91 exterior de 5 × 2,50 m

Medida comercial 5 × 2,5 m · 50 gabinetes de 500 × 500 mm · 4.500 nits · IP65



1280 × 640 px
Resolución total

4.500 nits
Brillo · visible de día

IP65
Lluvia y polvo


10 × 5
Gabinetes de 500 × 500 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	5 × 2,50 m
Superficie	12,50 m ²
Configuración	10 × 5 gabinetes (50)
Resolución	1280 × 640 px
Píxeles totales	819.200
Densidad	65.536 px/m ²
Peso de los gabinetes	375 kg · 30 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar CMS130

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

10 columnas × 5 filas · 50 gabinetes



VISTA FRONTAL


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

- 50 Gabinetes LED outdoor P3.91 500 × 500 mm
- 50 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 50 Fuentes de poder · 1 por gabinete
- 50 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 7 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m

- 1 Procesador de video NovaStar CMS130
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 7 Flight cases para transporte y montaje
- 50 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
- 10 Barras de colgado

REPUESTOS 17 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P3.91 500 × 500 MM · PLANO TÉCNICO



Medidas	500 × 500 mm
Peso	7,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	4 (2 × 2) de 250 × 250 mm
Resolución	128 × 128 px
Fuentes de poder	1 ×
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Protección	IP65

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	64 × 64 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/16
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante

IMAGEN

Pixel pitch	3,91 mm
Densidad	65.536 px/m²
Brillo	4.500 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 100.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com