


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P3.91 exterior de 6 × 3 m

Medida comercial 6 × 3 m · 36 gabinetes de 500 × 1000 mm · 4.500 nits · IP65



1536 × 768 px
Resolución total

4.500 nits
Brillo · visible de día

IP65
Lluvia y polvo

12 × 3
Gabinetes de 500 × 1000 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	6 × 3 m
Superficie	18 m ²
Configuración	12 × 3 gabinetes (36)
Resolución	1536 × 768 px
Píxeles totales	1.179.648
Densidad	65.536 px/m ²
Peso de los gabinetes	486 kg · 27 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar CMS260
Distancia de visión	4 a 60 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL



QUÉ INCLUYE EL SISTEMA


- 36 Gabinetes LED outdoor P3.91 500 × 1000 mm
- 36 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 6 Flight cases para transporte y montaje
- 36 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m

- 1 Procesador de video NovaStar CMS260
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 36 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 6 Barras de colgado

REPUESTOS 12 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P3.91 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	500 × 1000 × 80 mm
Peso	13,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	8 (2 × 4) de 250 × 250 mm
Resolución	128 × 256 px
Fuentes de poder	1 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Protección	IP65

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	64 × 64 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/16
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,8 kg

IMAGEN

Pixel pitch	3,91 mm
Densidad	65.536 px/m²
Brillo	4.500 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 20.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización
Escanear o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com