


FICHA TÉCNICA · INTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P3.91 interior de 4 × 3 m

Medida comercial 4 × 3 m · 24 gabinetes de 500 × 1000 mm · 850 nits



1024 × 768 px
Resolución total


850 nits
Brillo · para interiores

8 × 3
Gabinetes de 500 × 1000 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	4 × 3 m
Superficie	12 m ²
Configuración	8 × 3 gabinetes (24)
Resolución	1024 × 768 px
Píxeles totales	786.432
Densidad	65.536 px/m ²
Peso de los gabinetes	324 kg · 27 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar CMS130
Distancia de visión	4 a 60 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL




QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

24	Gabinetes LED indoor P3.91 500 × 1000 mm	24	Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
✓	Software de gestión NovaStar	1	Procesador de video NovaStar CMS130
4	Flight cases para transporte y montaje	24	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
24	Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m	4	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
24	Fuentes de poder 5 V / 60 A · 2 por gabinete	4	Barras de colgado
REPUESTOS	12 módulos, 1 fuente de poder		

GABINETE LED INDOOR P3.91 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	500 × 1000 × 80 mm
Peso	13,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	8 (2 × 4) de 250 × 250 mm
Resolución	128 × 256 px
Fuentes de poder	2 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Protección	IP42

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	64 × 64 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/32
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,8 kg

IMAGEN

Pixel pitch	3,91 mm
Densidad	65.536 px/m²
Brillo	850 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP42
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 100.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com