


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · GABINETE

Gabinete LED outdoor P2.6 500 × 1000 mm

Gabinete de 500 × 1000 mm · 4.500 nits · IP65



 **192 × 384 px**
Resolución total

 **4.500 nits**
Brillo · visible de día


 **IP65**
Lluvia y polvo

PANTALLA COMPLETA

Medida real	0,50 × 1 m
Superficie	0,50 m ²
Resolución	192 × 384 px
Píxeles totales	73.728
Densidad	147.456 px/m ²
Peso de los gabinetes	14 kg · 27 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Distancia de visión	2 a 60 m

GABINETE LED OUTDOOR P2.6 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	500 × 1000 × 80 mm
Peso	13,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	8 (2 × 4) de 250 × 250 mm
Resolución	192 × 384 px
Fuentes de poder	1 × 5 V / 60 A
Protección	IP65

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	96 × 96 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/32
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,8 kg

IMAGEN

Pixel pitch	2,604 mm
Densidad	147.456 px/m²
Brillo	4.500 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 20.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com