
FICHA TÉCNICA · INTERIOR · GABINETE

Gabinete LED indoor P2.97 500 × 1000 mm

Gabinete de 500 × 1000 mm · 850 nits



168 × 336 px
Resolución total


850 nits
Brillo · para interiores

PANTALLA COMPLETA

Medida real	**0,50 × 1 m**
Superficie	**0,50 m²**
Resolución	**168 × 336 px**
Pixeles totales	**56.448**
Densidad	**112.896 px/m²**
Peso de los gabinetes	**12 kg · 25 kg/m²**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
Distancia de visión	**3 a 60 m**

GABINETE LED INDOOR P2.97 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	**500 × 1000 mm**
Peso	**12,5 kg**
Material	**Aluminio fundido (Die-cast)**
Módulos	**8 (2 × 4) de 250 × 250 mm**
Resolución	**168 × 336 px**
Fuentes de poder	**2 × 5 V / 60 A**
Protección	**IP42**

MÓDULO LED

Medidas	**250 × 250 mm**
Resolución	**84 × 84 px**
Tipo de LED	**SMD1921**
Configuración de píxel	**1R1G1B**
Escaneo	**1/32**
Conector	**HUB75-A**
Driver	**Corriente constante**
Peso	**0,8 kg**

IMAGEN

Pixel pitch	**2,97 mm**
Densidad	**112.896 px/m²**
Brillo	**850 nits**
Refresco	**7.680 Hz**
Escala de grises	**256 niveles por color**
Colores	**16,7 millones**
Ángulo de visión	**160° H × 120° V**

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	**IP42**
Temperatura de trabajo	**–30 °C a +60 °C**
Temperatura de almacenaje	**–35 °C a +65 °C**
Humedad de trabajo	**10 % a 95 % HR**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
MTBF	**> 100.000 h**
Vida útil	**100.000 h de trabajo**
Garantía	**2 años · Full-Stage**

CE · UKCA · FC · RoHS COMPLIANT · ISO 9001

Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.

Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com